



1. kis-ZH feladatok

1. Adott egy m tömegű, R sugarú, homogén tömegeloszlású gömb. (Lásd az ábrát!) A gömb középpontján egy (tömegtelen) merev pálca megy át. Ez lesz a gömb t tengelye. Adott egy $a > R$ sugarú, ugyancsak tömeg nélküli, kör alakú, merev keret. A keretre (az átmérőjének a mentén) két csapágyat erősítettünk, amelyekben a gömb t tengelye szabadon foroghat. A keretnek e t tengelyre merőleges átmérőjének megfelelően kifelé mutató két féltengelyt erősítettünk. A két féltengelyt, függőlegesen beállítva, egy álló csapágypárral függőleges helyzetben tartjuk, miközben az szabadon foroghat.



- (a) A gömb a vízszintes t tengelye körül, állandó, ω_0 szögsebességgel forog. A keret nyugalomban van. Rögzítse a forgó tömegközépponti koordinátarendszert a gömbhöz úgy, hogy a 3-as fő tehetetlenségi tengely a t tengely legyen! Írja fel az Euler egyenleteket ebben az esetben, és határozza meg a függőleges tengelyt tartó csapágyak által kifejtett eredő nyomaték nagyságát!
- (b) Forgassuk meg a keretet a függőleges tengely körül ω_F szögsebességgel! Adja meg a ! gömbhöz rögzített koordinátarendszerben a gömb eredő ω szögsebesség vektorát az idő függvényében! (Segítség: A gömbbel együtt forgó rendszerben a szögsebességvektor forogni fog!)
- (c) Írja fel az Euler egyenleteket ebben az esetben és határozza meg a függőleges tengelyt tartó csapágyak által kifejtett eredő nyomaték nagyságát a $t = 0$ időpillanatban!
- (d) EXTRA! Oldja meg a b) ill. c) feladatot a kerettel együtt forgó koordinátarendszerben is! Írja fel a gömb ω_F szögsebességvektorát ebben a rendszerben, valamint az Euler-szerű egyenleteket! (A forgó koordinátarendszer ω_F szögsebessége és az impulzusmomentumot meghatározó ω most különbözőek.)

2. Adott egy R sugarú kör keresztmetszetű, H magasságú, homogén tömegeloszlású, m tömegű, tömör henger. A henger szimmetriatengelye legyen a z tengely. Az origó az tömegközéppontban van.




- (a) Határozza meg a θ_{ij} TKP tehetetlenségi mátrixot a tömegközépponti fő tehetetlenségi rendszerben!

Tekintsük azt a t tengelyt, amelyik átmegy a henger TKP tömegközéppontján, az (y, z) síkban van és illeszkedik az alapkör kerületére. A henger állandó ω_0 szögsebességgel forog az álló, csapágyazott t tengely körül.

- (b) Határozza meg az ω_0 vektort, majd ennek ismeretében az $\mathbf{L}$ perdületvektort!

- (c) A perdülettétel alkalmazásával határozza meg a csapágyak által kifejtett eredő forgatónyomaték $\mathbf{N}$ nagyságát!
- (d) Legyen az m tömegű henger geometriája olyan, hogy $H = kR$, ahol k pozitív szám. Rajzolja fel az $\mathbf{N}(k)$ függvényt!
3. Az ábrán az ún. zúzómalom vázlata látható. A hengerek sugara R , a vastagságuk H , a tömegük m . Legyen $H \ll R$, azaz a hengerek koronggal közelíthetők. A függőleges, f forgó tengelyhez csuklóval kapcsolódó, vízszintes helyzetű féltengelyek hossza a . (Az a -t a hengerek TKP tömegközéppontjától mérjük.) A korongok a vízszintes felületen csúszásmentesen gördülnek. A szimmetria miatt elegendő csak az egyik korong mozgását vizsgálnunk.



- (a) Válassza ki az egyik korongot! Határozza meg a korongnak a függőleges f tengelyre vett θ_f és a vízszintes t forgástengelyre vett θ_t tehetetlenségi nyomatékát!
- (b) A függőleges f tengelyt állandó ω_f szögsebességgel forgatjuk. Határozza meg a korong t tengely körüli forgását megadó ω_t szögsebesség vektort! A mozgó korongnak a csuklópontra vonatkozó $\mathbf{L}_0$ eredő perdülete két tagból áll.

$$\mathbf{L}_0 = \mathbf{L}_t + \mathbf{L}_f,$$

ahol az első tag a t körüli forgásból, a második az f körüli forgásból származik.

- (c) A θ_f , a θ_t , valamint a szögsebességek ismeretében határozza meg a két perdület összetevő nagyságát!
- (d) Vázolja fel egy alkalmas vektorábra segítségével az $\mathbf{L}_0$ perdületvektornak az álló rendszerhez viszonyított precessziós mozgását!
- (e) A vektorábra alapján határozza meg az álló rendszerben megfigyelhető $\mathbf{L}$ időderiváltat!
- (f) A perdülettétel felhasználásával határozza meg, hogy a forgás miatt a vízszintes felület mekkora F erővel nyomja a hengert!
- (g) Mekkora ω_f szögsebességgel kell forgatni a függőleges tengelyt, ha azt akarjuk, hogy a henger $2mg$ erővel nyomja a vízszintes felületen lévő zúzóanyagot?
- (h) Extra! Oldja meg a feladatot egy a tengellyel együtt forgó koordinátarendszerben is!
4. Mint az ismeretes, egy merev test szabad forgása esetén két mozgásállandó van. (Az esetlegesen fellépő egyenesvonalú transzlációs mozgástól most eltekintünk!) A mozgásállandók A forgási (kinetikus) energia

$$E_{FR} = E_0 = \text{const}$$

A perdület (vektor)

$$\mathbf{L} = \mathbf{L}_0 = \text{const}$$

Forogjon a merev test ω szögsebességgel. Ez a szögsebesség a testhez rögzített fő tehetetlenségi rendszerben legyen $\omega = (\omega_1, \omega_2, \omega_3)$.

- (a) Mutassa meg, hogy a megmaradási egyenleteket kielégítő (lehetséges) ω szögsebesség vektorok végpontjai egy ellipszoidon vannak!
- (b) Ha mindkét megmaradási tételt ki akarjuk elégíteni, akkor az ω szögsebesség vektornak a két ellipszoid közös pontjain kell lennie. Geometriai megfontolásokkal vázolja fel, hogy mikor, milyenek lehetnek ezek a közös pontok, vonalak?

2. Gyakorló feladatok feladatok

1. Egy M tömegű, R sugarú neutroncsillag lassú rezgéseket végez úgy, hogy fő tehetetlenségi nyomatékaik periodikusan változnak az alábbi módon:

$$\begin{aligned}\theta_{xx} = \theta_{yy} &= \frac{2}{5}MR^2 \left(1 - \varepsilon \frac{\cos \omega t}{2}\right) \\ \theta_{zz} &= \frac{2}{5}MR^2 (1 + \varepsilon \cos \omega t)\end{aligned}$$

A csillag $\boldsymbol{\Omega}(t)$ szögsebességgel forog, Legyen $\boldsymbol{\Omega} = (\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$!

- (a) Mutassa meg, hogy az $\Omega_z(t)$ jó közelítéssel állandó!
- (b) Mutassa meg, hogy az $\boldsymbol{\Omega}(t)$ szögsebesség a z tengely körül egy $\Omega_N \gg \omega$ körfrekvenciával forog (ezt nevezzük nutációnak) és határozza meg az Ω_N -t!